

POS SYSTEM TOUCH SCREEN
SERIE P6500 MAZIC

axon
MICRELEC
leading retail innovation



ANCORA PIÙ
BELLO, SEMPRE
PIÙ EVOLUTO

POS SYSTEM TOUCH SCREEN

SERIE P6500 MAZIC

STRUTTURA IN ALLUMINIO, DISPLAY DA 15" O 15,6", PROCESSORI INTEL® DI 11a GENERAZIONE. UNA FLESSIBILITÀ MAI VISTA

Il top di gamma della famiglia di sistemi POS presenta una robusta struttura in alluminio satinato a due snodi che offre il massimo della versatilità nell'utilizzo e nell'installazione, consentendo anche la possibilità di essere incassato in un banco.

PRESTAZIONI AL TOP

Le diverse configurazioni di processori Intel® Celeron, Core i3 e Core i5 di 11a generazione rispondono alle esigenze dei punti vendita più complessi, come le grandi catene di retail. La nuova unità di storage NVMe offre prestazioni di lettura e scrittura dei dati al top.

INNOVATIVO E VERSATILE

Il display multi-touch da 15" e 15,6" offre una vista panoramica e contenuti nitidi e luminosi, mantenendo il design compatto. L'esclusivo CPU System Box removibile semplifica al massimo le operazioni di manutenzione e aggiornamento e consente una maggiore efficienza nella gestione delle scorte e nel servizio post vendita riducendo i costi di logistica e trasporto. Il Box I/O esterno offre il massimo della versatilità nell'installazione.

PROCESSORE



Intel® Celeron®
J6412



Intel® Core®
i3 11a gen.



Intel® Core®
i5 11a gen.

OS SUPPORTATI



- Windows 10 IoT Enterprise
- Windows 10 Pro

IDEALE PER I SETTORI



Retail



Horeca

DISPONIBILE IN



Nero satinato

MONITOR



Monitor 15" o 15,6"
touch screen



Il nuovo P6500 Mazic può integrare il display di cortesia VFD e diverse tipologie di display LCD, anche in versione touch screen, oltre al lettore di smart card, carte magnetiche e fingerprint.



UNA FLESSIBILITÀ MAI VISTA

L'esclusivo CPU System Box removibile introduce un concetto di modularità assolutamente innovativo, semplificando al massimo le operazioni di manutenzione e aggiornamento e consente una maggiore efficienza nel servizio post vendita.

La struttura a due snodi è progettata per garantire la massima flessibilità nell'installazione.

Il display multi-touch da 15" o 15,6" offre una vista panoramica e trasmette contenuti nitidi e luminosi, mantenendo il design compatto.



Il Box I/O esterno offre il massimo della versatilità nell'installazione, consentendo una gestione più agile delle periferiche per realizzare postazioni di cassa sempre ordinate ed efficienti.

SISTEMA

- Processore J6412 / Intel® Celeron® J6412, 2.60GHz
1115G4 / Intel® Core® i3-1115G4, fino a 4.10GHz, 6M Cache
1135G7 / Intel® Core® i5-1135G7, fino a 4.20GHz, 8M Cache
- Chipset 1115G4 / 1135G7 / Intel® Tiger Lake
J6412 / Intel® Elkhart Lake
- Storage NVMe M.2 128 GB SSD - SATA3
- RAID 1115G4 / 1135G7 / RAID 0,1 (SATA Only)
- Memoria 1115G4 / 1135G7 / 8GB (esp. a 32 GB), 1x slot DDR4 2133 MT/s
J6412 / 4GB (esp. a 32 GB), 1x slot DDR4 2133 MT/s
- Scheda Video Integrata
- Scheda Audio Realtek ALC662-VD
- Speaker 2 x 0.7 W (Stereo)

MONITOR

- Pannello 15" / 15,6" / TFT LCD, retroilluminato LED
- Risoluzione 15" / 1024 x 768 / 15,6" / 1366 x 768
- Contrasto Luminosità 15" / 300 cd/mq / 15,6" / 400 cd/mq

TOUCHSCREEN

- Tipo Multitouch Capacitivo 7H

PORTE I/O ESTERNE

- USB 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; 2x USB C (riservate)
- Cassetto 1x RJ11
- LAN 1x Gbit LAN RJ-45
- Audio 1x Line-out

CARATTERISTICHE FISICHE

- Certificazione CE
- Temperatura Operatività / 0°C - 60°C
Stoccaggio / -20°C - +80°C
- Umidità 10% - 90% senza condensazione
- Colori Nero satinato
- Dimensioni 15" / 346 x 385 x 240 mm (L x H x P)
15,6" / 400 x 380 x 245 mm (L x H x P)
- Peso Netto 15" / 6,2 Kg / 15,6" / 6,1 Kg
- Dimensioni imballo 15" / 500 x 162 x 300 mm (L x H x P)
15,6" / 500 x 160 x 300 mm (L x H x P)
- Peso imballo ed accessori 15" / 6,7 Kg / 15,6" / 7,5 Kg

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

- OS supportati Windows 10 IoT Enterprise
Windows 10 Pro

ALIMENTAZIONE

- Alimentatore J6412 / Esterno da 12V, 5A
1115G4 / 1135G7 / Esterno da 24V, 5A

OPZIONI E ACCESSORI

- Memoria J6412 / 8 GB / 16 GB / 32 GB SO-DIMM DDR4
1115G4 / 1135G7 / 16 GB / 32 GB SO-DIMM DDR4
- Storage NVMe SSD 256 GB / 512 GB
1115G4 / 1135G7 / 2x M2 SATA RAID (KIT 2X M2 120 GB / 240 GB)
- Tastiera e mouse Tastiera estesa 105 tasti vers. italiana - USB
Mini tastiera 88 tasti vers. italiana - USB
Mouse ottico con scroll - USB
- I/O Box esterno 1x 24 V powered USB
1x 12 V powered USB
4x COM PORT (2x DB9; 2x RJ45)
6x USB (2x USB 3.0; 4x USB 2.0)
2x USB C (System box)
1x RJ45 Ethernet
1x RJ11 (cassetto portadenaro)
1x HDMI
- Display Cliente (CDP) VFD (20 caratteri x 2 linee)
- Secondo monitor 9,7" / LCD (1024 x 768)
9,7" / LCD touch screen (1024 x 768)
13,3" / LCD (1366x768)
13,3" / LCD touch screen (1366x768)
- Lettore magnetico (MSR) Conformità ISO 7811, supporta 1, 2, 3 tracce
- Lettore Smart Card (SCR) EMV livello 1, 2
- Lettore Dallas iButton
- Fingerprint Modulo dedicato
- Kit VESA 100 x 100 mm
- WiFi e Bluetooth M.2 per WiFi / Bluetooth

I marchi e i marchi registrati appartengono a APesce s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.